

HOTROCK 20

CHF 359.00



Acid Mint / Black



Black / 74 Fade



Candy Red / Rocket Red



Purple Haze / Black / Acid Red

Das geringe Gewicht, die niedrige Überstandshöhe und die optimal proportionierten Schalt- und Bremshebel machen dieses Hotrock 20 zum perfekten Bike für Kids.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch eine niedrige Überstandshöhe.
- Die SR Suntour XCT-JR Federgabel mit 40 mm Federweg gibt Kindern mehr Sicherheit bei ihren ersten Ausflügen ins Gelände.
- Die leichten 32-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen, zuverlässige V-Bremsen sorgen in Verbindung mit einstellbaren Bremshebeln für sicheres Verzögern und Anhalten.

SPECS Technische Änderungen vorbehalten.

RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-buttet, unisex frame, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT-JR, coil spring w/ preload adjust, 1-1/8" steerer, quick-release, V-brake & post-mount disc compatible, 40mm of travel
VORBAU	20-degree, 25.4mm clamp
LENKER	Double-buttet alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
BREMSE VORNE	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
BREMSE HINTEN	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 7-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Tourney, grip shift, 7-speed
KASSETTE	SunRace, 7-Speed, 11-34t
KETTE	KMC HV500
KURBELGARNITUR	Forged alloy, square taper, 127mm w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	BSA, square taper, E-type
FELGEN	20" alloy, 16mm depth, 21mm internal width
VORDERRADNABE	Alloy, loose ball bearings, bolt type, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Tourney, 7-speed freehub, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Renegade, 26 TPI, wire bead, 20x2.1"
HINTERREIFEN	Renegade, 26 TPI, wire bead, 20x2.1"
SATTEL	Specialized Kids' Henge
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2MM

HOTROCK 20

9

Stack (mm)	448
Reach (mm)	320
Steuerrohrlänge (mm)	110
Steuerrohrwinkel (degrees)	69
Tretlagerhöhe (mm)	183
Tretlagerabsenkung (mm)	20
Nachlauf (mm)	35
Gabellänge, gesamt (mm)	352
Gabelversatz / Offset (mm)	40
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	527
Kettenstreben-Länge (mm)	390
Radstand (mm)	916
Oberrohrlänge horizontal (mm)	465
Überstandshöhe (mm)	468
Sitzrohrlänge (mm)	279
Sitzrohrwinkel (degrees)	72
Kurbellänge (mm)	127
Lenkerbreite (mm)	580
Vorbauhöhe (mm)	70
Sattelbreite (mm)	135
Länge Sattelstütze (mm)	300

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94018-8109	HOTROCK 20 INT	Acid Mint / Black	9
94018-8309	HOTROCK 20 INT	Black / 74 Fade	9
94018-8409	HOTROCK 20 INT	Candy Red / Rocket Red	9
94018-8609	HOTROCK 20 INT	Purple Haze / Black / Acid Red	9