

HOTROCK 24

CHF 429.00



Acid Blue/Black/Cali Fade



Acid Pink/Black



Black/74 Fade

Das geringe Gewicht, die niedrige Überstandshöhe und die optimal proportionierten Schalt- und Bremshebel machen dieses Hotrock 24 zum perfekten Bike für Kids.

- Rahmen aus A1 Premium Aluminium für viel Kontrolle durch eine niedrige Überstandshöhe.
- Die SR Suntour XCT-JR Federgabel mit 50 mm Federweg gibt Kindern mehr Sicherheit bei ihren ersten Ausflügen ins Gelände.
- Die leichten 32-Loch-Aluminiumfelgen verkraften auch harte Belastungen, zuverlässige V-Bremsen sorgen in Verbindung mit einstellbaren Bremshebeln für sicheres Verzögern und Anhalten.

SPECS Technische Änderungen vorbehalten.

RAHMEN	Specialized A1 Premium Aluminum, single-buttet, unisex frame, replaceable derailleur hanger
GABEL	SR Suntour XCT-JR, coil spring w/ preload adjust, 1-1/8" steerer, quick-release, V-brake & post-mount disc compatible, 40mm offset, 50mm of travel
VORBAU	20-degree rise, 25.4mm
LENKER	Double-buttet alloy, 5-degree backsweep, 25.4mm
LENKERGRIFFE	Specialized, slip-on
BREMSE VORNE	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
BREMSE HINTEN	V-brake w/ tool-less reach adjust brake lever
SCHALTWERK	Shimano Tourney TX, 8-speed
SCHALTHEBEL	Shimano Tourney, grip shift, 8-speed
KASSETTE	SunRace, 8-speed, 11-34t
KETTE	KMC HV500
KURBELGARNITUR	Forged alloy, square taper, 152mm w/ chainguard
KETTENBLÄTTER	Steel, 30T
INNENLAGER	BSA, square taper, E-type
FELGEN	24" alloy, 16mm depth, 21mm internal width, 32h
VORDERRADNABE	Alloy, loose ball bearings, bolt type, 32h
HINTERRADNABE	Shimano Tourney, 8-/9-speed freehub, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Renegade, 26 TPI, wire bead, 24x2.1"
HINTERREIFEN	Renegade, 26 TPI, wire bead, 24x2.1"
SATTEL	Specialized Kids' Henge
SATTELSTÜTZE	Alloy, single-bolt, 27.2MM

HOTROCK 24

11

Stack (mm)	540
Reach (mm)	354
Steuerrohrlänge (mm)	130
Steuerrohrwinkel (degrees)	69
Tretlagerhöhe (mm)	221.5
Tretlagerabsenkung (mm)	35
Nachlauf (mm)	56
Gabellänge, gesamt (mm)	415
Gabelversatz / Offset (mm)	40
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	592
Kettenstreben-Länge (mm)	410
Radstand (mm)	999
Oberrohrlänge horizontal (mm)	519
Überstandshöhe (mm)	548
Sitzrohrlänge (mm)	312
Sitzrohrwinkel (degrees)	73
Kurbellänge (mm)	152
Lenkerbreite (mm)	600
Vorbaulänge (mm)	70
Sattellbreite (mm)	135
Länge Sattelstütze (mm)	300

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
94018-8111	HOTROCK 24 INT	ACDBLU/BLK/CALFDE	11
94018-8211	HOTROCK 24 INT	ACDPNK/BLK	11
94018-8311	HOTROCK 24 INT	BLK/74	11