

# SIRRUS EQ - BLACK TOP LTD

CHF 949.00



Satin Cast Black/Rocket Red

Wenn du fit werden willst, musst du dich bewegen. Und kein Bike hilft dabei mehr als das SIRRUS EQ - Black Top Collection, ausgestattet mit leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen. Mit einem geradlinigen Design und funktionaler Ausstattung hat es alles, was du brauchst, um deine Ziele zu erreichen.

- In enger Zusammenarbeit mit unserem Body Geometry Team konnten wir einen leichten Rahmen aus A1 SL Premium Aluminium realisieren. Die entspannte Fitness-Geometrie sorgt für eine direkte Kraftübertragung und fährt sich dennoch erstaunlich komfortabel. Plug&Play Aufnahmen erlauben die einfache Montage von Schutzblechen, ein Gepäckträger lässt sich ebenso anbringen. Ein unglaublich vielseitiges Bike!
- Die hydraulischen Promax F1 Scheibenbremsen gewährleisten ein konsistentes, kraftvolles Bremsen.
- Der vordere Shimano Dynamo-Hub beherbergt ein Energieproduktionssystem, das dein Frontlicht durch die ganze Nacht hindurch und länger antreibt.

SIRRUS EQ - BLACK TOP LTD	S	M	L	XL	XXL
Stack (mm)	564	593	611	639	670
Reach (mm)	388	400	402	414	426
Steuerrohrlänge (mm)	153	179	196	223	256
Steuerrohrwinkel (degrees)	70	71	71.5	72	72
Tretlagerhöhe (mm)	275	275	275	275	275
Tretlagerabsenkung (mm)	70	70	70	70	70
Nachlauf (mm)	72	65	62	59	59
Gabellänge, gesamt (mm)	390	390	390	390	390
Gabelversatz / Offset (mm)	51	51	51	51	51
Mitte Tretlager - Mitte V.-achse (mm)	626	638	641	656	679
Kettenstreben-Länge (mm)	440	440	440	440	440
Radstand (mm)	1057	1069	1072	1087	1109
Oberrohrlänge horizontal (mm)	555	576	583	604	631
Überstandshöhe (mm)	735	775	805	845	875
Sitzrohrlänge (mm)	415	455	495	535	565
Sitzrohrwinkel (degrees)	73.5	73.5	73.5	73.5	73
Kurbellänge (mm)	170	170	170	175	175
Lenkerbreite (mm)	580	580	600	620	620
Vorbauhöhe (mm)	80	90	100	100	110
Sattellbreite (mm)	155	143	143	143	143
Länge Sattelstütze (mm)	300	350	350	350	350

SPECS	Technische Änderungen vorbehalten.
RAHMEN	Specialized A1 SL Premium Aluminum, Fitness Geometry, fully manipulated butted tubing, internal cable routing, flat-mount disc, quick-release, Plug + Play rack/fender mounts
GABEL	Steel, 1-1/8" steerer, QR, flat-mount disc, Plug + Play rack & fender mounts
LENKER	Double-buttet alloy, 9-degree backsweep, 31.8mm
VORBAU	Specialized, 3D-forged alloy, 4-bolt, 7-degree rise
LENKERBAND	Specialized Body Geometry Targa, lock-on
SATTEL	Bridge Sport Thick, steel rails
SATTELSTÜTZE	Alloy, 12mm offset, 2-bolt clamp, 27.2mm
BREMSE VORNE	Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 160mm
BREMSE HINTEN	Promax F1, hydraulic disc, flat-mount, 140mm
SCHALTHEBEL	Shimano Acera, 8-speed
UMWERFER	Shimano Tourney, 3-speed, top-swing
SCHALTWERK	Shimano Altus, 7-/8-speed
KASSETTE	Shimano Altus, 8-speed, 11-32t
KURBELGARNITUR	Shimano Tourney, TY501
KETTENBLÄTTER	48/38/28T
INNENLAGER	BSA, square-taper, 68mm
KETTE	KMC X8 w/ Missing Link™, 8-speed
FELGEN	700C disc, 22mm rim depth, 21mm internal width
VORDERRADNABE	Shimano Dynamo, 6-bolt disc, 100mm spacing, quick-release, 32h
HINTERRADNABE	Alloy, 6-bolt disc, 8-/9-speed freehub, loose ball bearing, quick-release, 32h
SPEICHEN	Stainless, 14g
VORDERREIFEN	Specialized Nimbus II Sport Reflect, 60TPI, wire bead w/ Black Belt protection, 700x32mm
HINTERREIFEN	Specialized Nimbus II Sport Reflect, 60TPI, wire bead w/ Black Belt protection, 700x32mm
SCHEINWERFER	Herrmans H-Flow, w/ on/off
RÜCKLICHT	Herrmans H-Trace Mini
KETTENKASTEN	Included w/ crankset
STÄNDER	Center-mount, alloy
GEPÄCKTRÄGER	15kg rating, compatible w/ RackTime SnapIt system
SCHUTZBLECHE	Specialized DryTech, metal, stainless steel hardware

ART.-NR.	BESCHREIBUNG	FARBE	GRÖSSE
92920-7702	SIRRUS EQ BT INT	Satin Cast Black/Rocket Red	S
92920-7703			M
92920-7704			L
92920-7705			XL